

Corde e funi Unifix / Caratteristiche / Carichi ammissibili

| Art. | tipo corda / fune | struttura | uso | caratteristiche / proprietà | carico minimo di rottura in daN 1 daN corrisponde alla forza esercitata da 1 kg di massa in situazione di gravità normale |
|--------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|--|---|
| 0990 200 02 - 12 | universale in poliammide | lavorazione granita a 16 fusi (2 x 2) | universale | <ul style="list-style-type: none"> • basso assorbimento dell'umidità • buona resistenza ai raggi UV • si indurisce dopo anni d'uso | 2,0 mm - 100 daN 6,0 mm - 715 daN 3,0 mm - 215 daN 8,0 mm - 1320 daN 4,0 mm - 280 daN 10,0 mm - 1840 daN 5,0 mm - 530 daN 12,0 mm - 2130 daN |
| 0990 300 04 - 10 | universale in poliammide | lavorazione liscia a 16 fusi (1 x 1) - con anima trecciata in poliammide | universale, nautica (treccia nautica) | <ul style="list-style-type: none"> • basso assorbimento dell'umidità • buona resistenza ai raggi UV • si indurisce dopo anni d'uso | 4,0 mm - 277 daN 6,0 mm - 549 daN 8,0 mm - 640 daN 10,0 mm - 1300 daN |
| 0990 400 04 - 12 | per edilizia in polipropilene | multifilo ritorto 3 capi | per edilizia, fissaggi in genere | <ul style="list-style-type: none"> • nessun assorbimento dell'umidità • buona resistenza ai raggi UV • ottima resistenza agli acidi • si indurisce dopo anni d'uso | 4,0 mm - 440 daN 6,0 mm - 576 daN 8,0 mm - 1198 daN 10,0 mm - 1645 daN 12,0 mm - 1799 daN |
| 0990 100 01 - 07 | per nautica in poliestere | lavorazione liscia a 16 fusi (1 x 1) con anima in poliestere | nautica, universale | <ul style="list-style-type: none"> • basso assorbimento dell'umidità • ottima resistenza ai raggi UV • rimane flessibile anche dopo anni d'uso | 4,0 mm - 101 daN 6,0 mm - 196 daN 8,0 mm - 350 daN |
| 0990 700 015 - 06 | metallica zincata | 6 trefoli a sette fili + anima in fibra | fissaggi e tenute ad alta resistenza | <ul style="list-style-type: none"> • per uso in settori, dove le applicazioni richiedono fissaggi o tenute ad alta resistenza | 1,5 mm - 100 daN 4,0 mm - 940 daN 2,0 mm - 230 daN 5,0 mm - 1470 daN 3,0 mm - 520 daN 6,0 mm - 2110 daN |
| 0990 700 013 | INOX | | | | 3,0 mm INOX - 570 daN |

* i carichi di rottura citati si riferiscono a corde nuove e asciutte. Se umide, tali valori si possono ridurre.

** le corde e le funi NON sono omologate per assicurare o sollevare persone